

SCHEDA TECNICA SELVET 24



Descrizione SELVET 24 è in grado di eseguire in automatico i seguenti test:

- Sieroproteine
- Emoglobine
- Lipoproteine
- Proteine urinarie

È possibile inoltre creare e personalizzare ulteriori test, come il multi-frazionamento delle proteine sieriche.

Selvet 24 utilizza supporti di acetato di cellulosa che vengono gestite dallo strumento in modo completamente automatico.

È sufficiente inserire i supporti negli appositi telai ed indicare allo strumento quali supporti utilizzare.

Il database dei pazienti è archiviato su un computer esterno (host) collegato allo strumento tramite connessione USB.

Il numero di pazienti memorizzabili in archivio (mai inferiore a 1.000.000 in ogni caso) dipende quindi dalla capacità del hard disk a corredo del PC.

Caratteristiche generali

- | | |
|--------------------------------|---|
| – Tensione di alimentazione: | 110/230 V 50/60Hz |
| – Potenza assorbita: | 280 W max |
| – Gestione dei reagenti | manuale |
| – Controllo temperatura sieri: | mediante celle Peltier |
| – Alimentatore di migrazione: | con tensione reg. (90V-300V) e corrente reg. (2mA-30mA) |
| – Cadenza analitica: | max 16 tests per ora |
| – Supporti utilizzati: | acetato di cellulosa |
| – Dimensioni (WxHxP): | 56x46x54 cm |
| – Peso: | 30 Kg |