HYDRA 09 PLUS

(Analizzatore semi automatico di chimica clinica)

SCHEDA TECNICA

Produttore	*Seleo S.r.l.*
Distributore	*Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE)*

Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE) tel./fax +39 (0)81 5022877

www.seleo.it / assistenza@seleo.it

HYDRA 09 PLUS

(Strumento semi automatico di chimica clinica)

Descrizione

Hydra09 Plus è un analizzatore semiautomatico per chimica clinica.
Hydra 09 Plus utilizza una smart card in cui sono memorizzati i parametri di calibrazione del test da eseguire, accorciando i tempi di esecuzione per tutti gli esami che richiedono una fase di calibrazione iniziale.
L'incubatore fornisce fino a otto posizioni per le cuvette e un'altra posizione è prevista per la lettura per un totale di nove cuvette che possono essere incubate a 37°C contemporaneamente.
L'utilizzo di una moderna interfaccia utente, basata su un touch screen a colori da 7", guida l'utente passo dopo passo fino al risultato finale.

Caratteristiche generali

- Alimentatore: input 100-240V AC output 24V DC
- Stampante termica integrata
- Cavo di alimentazione

Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE) tel./fax +39 (0)81 5022877

www.seleo.it / assistenza@seleo.it

HYDRA 09 PLUS

(Semi-automatic analyzer)

TECHNICAL DATA

Manufacturer	*Seleo S.r.l.*
Distributor	*Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE)*

Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE) tel./fax +39 (0)81 5022877

www.seleo.it / assistenza@seleo.it

HYDRA 09 PLUS

(Semi-automatic analyzer)

Description

Hydra09 Plus is a semi-automatic analyzer for liquid clinical chemistry and immuno-turbidimetric test.
The Hydra 09 Plus uses a memory card that stores the calibration parameters of the test to be performed, shortening the execution time for all exams that require an initial calibration phase.
The incubator provides up to eight positions for the cuvettes and another location is provided in the reading room for a total of nine cuvettes that can be incubated at 37 ° C simultaneously.
A modern user interface, based on a color touch screen 7" wide, guides the user step by step until the final result.

General features

- Power supply unit: input 100-240V AC output 24V DC
- Thermal paper roll
- Power cord

Seleo S.r.l. I Traversa Bugnano s.c. 81030 Orta di Atella (CE) tel./fax +39 (0)81 5022877

www.seleo.it / assistenza@seleo.it